

Definições da impressora (1/6) Brother (FINANCEIRO)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Bandeja de papel Defin Utilizador

Uso da gaveta	:Auto
Prioridade	:MF>G1
Ignorar gaveta	:Desligar
Bandeja Separadora	:Desligar
2 lados	:Desligar
Imagem única	:Alim. 1 lado
Tipo MF	:Papel Norm
Tipo gaveta 1	:Papel Norm
Tam. MF	:A4
Tam. Gav1	:A4
Av. pouco papel	
-Av. pouco papel	:Desligar
-Nível de aviso	:Muito baixo
Verificar tamanho	:Desligar

Config. geral Defin Utilizador

Idioma local	:Português
Resolução	:600
Densidade	:0
Ecologia	
-Tempo inativid.	:1 Min
-Desligar Auto	:Desligar
-Economizar toner	:Desligar
-Modo Silêncio	:Desligar
Bip	:Alta
Contr painel	
-Retroiluminaç.	:Claro
-Temporizad dim	:Desligar
Bloq. Configur.	:Desligar
Interface	
-Selecionar	:Auto
-Tempo IF auto	:5 Seg
-Buffer entrada	:Nível4

Definições da impressora (2/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Menu Impr. Defin Utilizador

Emulação	:Auto (EPSON)
Continuar auto	:Ligado
Tipo de papel	:Papel Norm
Papel	:A4
Cópias	:1
Orientação	:Vertical
Posição impr.	
-X encader.	:0 Pontos
-Y encader.	:0 Pontos
Auto FF	:Desligar
HP LaserJet	
-N. letra	:I097
-Tam. letra	:10.00
-Conj. Símbolos	:PC-8
-LF auto	:Desligar
-CR auto	:Desligar
-Ajuste auto	:Desligar
-Ignorar auto	:Ligado
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:78
-Margem sup.	:0.50
-Margem inf.	:0.50
-Linhas	:64
-Comando gaveta	:LJ4
Epson FX-850	
-N. letra	:I097
-Tam. letra	:10.00
-Conj. de Carateres	:US ASCII
-LF auto	:Desligar
-Máscara Automática	:Desligar
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:80
-Margem sup.	:0.33
-Margem inf.	:0.33
-Linhas	:66
IBM Proprinter	
-N. letra	:I097
-Tam. letra	:10.00
-Conj. de Carateres	:PC-8
-LF auto	:Desligar
-CR auto	:Desligar
-Máscara Automática	:Desligar
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:80
-Margem sup.	:0.33
-Margem inf.	:0.33
-Linhas	:66
BR-Script 3	
-Impressão de erro	:Ligado

Menu Carbon

-Cópia Carbon	:Desligar
-Cópias	:1
-Gaveta cópia 1	:Bandeja 1
-Macro de cópia 1	:Desligar
-Gaveta cópia 2	:Bandeja 1
-Macro de cópia 2	:Desligar
-Gaveta cópia 3	:Bandeja 1
-Macro de cópia 3	:Desligar
-Gaveta cópia 4	:Bandeja 1
-Macro de cópia 4	:Desligar
-Gaveta cópia 5	:Bandeja 1
-Macro de cópia 5	:Desligar
-Gaveta cópia 6	:Bandeja 1
-Macro de cópia 6	:Desligar
-Gaveta cópia 7	:Bandeja 1
-Macro de cópia 7	:Desligar
-Gaveta cópia 8	:Bandeja 1
-Macro de cópia 8	:Desligar

Definições da impressora (3/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Vida útil restante para:


*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

189148



**Unidade tambor

PF Kit 1

191161

Unidade laser

189148



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 10852
Cont. pág. total 2 lados: 4028
Cont. PC-Print: 10810
Cont. PC-Print 2 lados: 4028
Cont. outra: 42
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.02%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravamento 5: 0
Encravamento MX Atrás: 0
Encravamento MX1: 0
Encravamento MX2: 0
Encravamento MX3: 0
Encravamento MX4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Bandeja 1: 8839
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
2 lados: 2013
Saída padrão: 8837
Saída MX1: 0
Saída MX2: 0
Saída MX3: 0
Saída MX4: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Sem papel G1 Página: 209

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 10842
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 5
A5: 5
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 1
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
PF Kit 5: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 10847
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 5
Cor 0
Letterhead 0
Papel etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de ultra capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

Definições da impressora (4/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZD (Apr 6 2022 13:29:34)
<MAC Address> b4-22-00-81-fe-42
<Node name> BRNB4220081FE42

<Active services> BRNB4220081FE42
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB4220081FE42_AT

<Protocols>

TCP/IP	on	IPv6	off	NetBIOS/IP	on
APIPA	on	WebBasedManagement	on	Telnet	off
SNMP	on	Syslog	off	LPD	on
Raw Port	on	IPP	on	WebServices	on
SMTP	on	FTPServer	off	TFTP	on
CIFS	on	mDNS	on	LLMNR	on
LDAP	on	SNTP	on	Proxy	off
AirPrint	on				

<IP Settings>

IP Address	192.168.0.41	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.0.1	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

GW Timeout (sec)	21
DNS Address Config	AUTO
Primary DNS Server	192.168.0.1
Secondary DNS Server	8.8.8.8

<NetBIOS Name> BRNB4220081FE42
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>

Device Mail Address	brnb4220081fe42@example.com
Server	0.0.0.0
Port	25

<mDNS Service Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<WebServices Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c (RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link OK, 100baseTX #Link drops=0

<Network Statistics>

Packets Received	261588
Bad Packets Received	0
Receiver overruns	0
Packets Transmitted	12674
Transmit packet fail	0
Packet Collisions	0

<Default Password>
Pwd: &GCCeP@W

Definições da impressora (5/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WirelessLAN on
<Node Type> Brother NC-8500w, IEEE 802.11b/g/n (Inactive)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZD (Apr 6 2022 13:29:34)
<MAC Address> 10-6f-d9-30-93-21
<Node name> BRW106FD9309321

<Active services> BRNB4220081FE42
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB4220081FE42_AT

<Protocols>
TCP/IP on IPv6 off NetBIOS/IP on
APIPA on WebBasedManagement on Telnet off
SNMP on Syslog off LPD on
Raw Port on IPP on WebServices on
SMTP on FTPServer off TFTP on
CIFS on mDNS on LLNMR on
LDAP on SNTIP on Proxy off
AirPrint on

<IP Settings>
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
IP Gateway 0.0.0.0
Boot Method AUTO
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRW106FD9309321
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb4220081fe42@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<mDNS Service Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<WebServices Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c (RW)

<Comm. Mode> Ad-hoc
<Name(SSID)> SETUP
<Authentication Mode> Open System
<Encryption Mode> NONE
<Wireless Link Status> Failed To Associate
<Tx Power Code> Full, 29, 0, 0

<Network Statistics>		<Wireless Statistics>	
Packets Received	27	RX Frames Received OK	0
Bytes Received	2124	RX Frames Error	1
Packets Transmitted	0	TX Frames Transmitted OK	19987
Bytes Transmitted	0	TX Frames Error	0

<Default Password>
Pwd: &GCCeP@W

Definições da impressora (6/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

***Cobertura Média[Total]: 5.02%

***Cobertura Média[Atual]: 5.02%

***Cobertura Média[Anterior]: 0.00%

***?: 0.70%

<Total pág>

A4/Letter: 10842

Legal/Folio: 0

B5/Executive: 0

Envelope: 5

A5: 5

Outros: 0

Total: 10852

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos,
da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada