

Definições da impressora (1/5) *juridico*

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659494

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Bandeja de papel Defin Utilizador

Uso da gaveta	:Auto
Prioridade	:MF>G1
Ignorar gaveta	:Desligar
Bandeja Separadora	:Desligar
2 lados	:Desligar
Imagem única	:Alim. 1 lado
Tipo MF	:Papel Norm
Tipo gaveta 1	:Papel Norm
Tam. MF	:A4
Tam. Gav1	:A4
Av. pouco papel	
-Av. pouco papel	:Desligar
-Nível de aviso	:Muito baixo
Verificar tamanho	:Desligar

Config.geral Defin Utilizador

Idioma local	:Português
Resolução	:600
Densidade	:0
Ecologia	
-Tempo inativid.	:1 Min
-Desligar Auto	:Desligar
-Economizar toner	:Desligar
-Modo Silêncio	:Desligar
Bip	:Alta
Contr painel	
-Retroiluminaç.	:Med
-Temporizad dim	:Desligar
Bloq. Configur.	:Desligar
Interface	
-Selecionar	:Auto
-Tempo IF auto	:5 Seg
-Buffer entrada	:Nível4

Definições da impressora (2/5)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659494

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Menu Impr. Defin Utilizador

Emulação	:Auto(EPSON)
Continuar auto	:Ligado
Tipo de papel	:Papel Norm
Papel	:A4
Cópias	:1
Orientação	:Vertical
Posição impr.	
-X encader.	:0 Pontos
-Y encader.	:0 Pontos
Auto FF	:Desligar
HP LaserJet	
-N. letra	:I099
-Tam. letra	:10.00
-Conj. Símbolos	:PC-8
-LF auto	:Desligar
-CR auto	:Desligar
-Ajuste auto	:Desligar
-Ignorar auto	:Ligado
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:78
-Margem sup.	:0.50
-Margem inf.	:0.50
-Linhas	:64
-Comando gaveta	:LJ4
Epson FX-850	
-N. letra	:I097
-Tam. letra	:10.00
-Conj. de Carateres	:US ASCII
-LF auto	:Desligar
-Máscara Automática	:Desligar
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:80
-Margem sup.	:0.33
-Margem inf.	:0.33
-Linhas	:66
IBM Proprinter	
-N. letra	:I097
-Tam. letra	:10.00
-Conj. de Carateres	:PC-8
-LF auto	:Desligar
-CR auto	:Desligar
-Máscara Automática	:Desligar
-Margem esq.	:0
-Margem dir.	:80
-Margem sup.	:0.33
-Margem inf.	:0.33
-Linhas	:66
BR-Script 3	
-Impressão de erro	:Ligado

Menu Carbon

-Cópia Carbon	:Desligar
-Cópias	:1
-Gaveta cópia 1	:Bandeja 1
-Macro de cópia 1	:Desligar
-Gaveta cópia 2	:Bandeja 1
-Macro de cópia 2	:Desligar
-Gaveta cópia 3	:Bandeja 1
-Macro de cópia 3	:Desligar
-Gaveta cópia 4	:Bandeja 1
-Macro de cópia 4	:Desligar
-Gaveta cópia 5	:Bandeja 1
-Macro de cópia 5	:Desligar
-Gaveta cópia 6	:Bandeja 1
-Macro de cópia 6	:Desligar
-Gaveta cópia 7	:Bandeja 1
-Macro de cópia 7	:Desligar
-Gaveta cópia 8	:Bandeja 1
-Macro de cópia 8	:Desligar

Definições da impressora (3/5)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659494

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

195530




**Unidade tambor

PF Kit 1

196079

Unidade laser

195530



<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 4470
Cont. pág. total 2 lados: 1098
Cont. PC-Print: 4438
Cont. PC-Print 2 lados: 1098
Cont. outra: 32
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 5.56%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravamento 5: 0
Encravamento MX Atrás: 0
Encravamento MX1: 0
Encravamento MX2: 0
Encravamento MX3: 0
Encravamento MX4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Bandeja 1: 3921
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
2 lados: 549
Saída padrão: 3921
Saída MX1: 0
Saída MX2: 0
Saída MX3: 0
Saída MX4: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 4351
Legal/Folio: 119
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 1
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
PF Kit 5: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 4470
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Papel etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de ultra capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

Definições da impressora (4/5)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659494

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZD (Apr 6 2022 13:29:34)
<MAC Address> b4-22-00-82-0d-e0
<Node name> BRNB42200820DE0

<Active services> BRNB42200820DE0
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB42200820DE0_AT

<Protocols>
TCP/IP on IPv6 off NetBIOS/IP on
APIPA on WebBasedManagement on Telnet off
SNMP on Syslog off LPD on
Raw Port on IPP on WebServices on
SMTP on FTPServer off TFTP on
CIFS on mDNS on LLNMR on
LDAP on SNTTP on Proxy off
AirPrint on

<IP Settings>
IP Address 192.168.0.43 (set manually)
Subnet Mask 255.255.255.0
IP Gateway 192.168.0.1
Boot Method STATIC
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.0.1
Secondary DNS Server 8.8.8.8

<NetBIOS Name> BRNB42200820DE0
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb42200820de0@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<mDNS Service Name> Brother HL-L6402DW

<WebServices Name> Brother HL-L6402DW [b42200820de0]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link OK, 1000baseT FDX #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 168738
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 1517
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd: +mQK#1-p

Definições da impressora (5/5)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659494

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

***Cobertura Média[Total]: 5.56%

***Cobertura Média[Atual]: 5.56%

***Cobertura Média[Anterior]: 0.00%

***?: 2.75%

<Total pág>

A4/Letter: 4351

Legal/Folio: 119

B5/Executive: 0

Envelope: 0

A5: 0

Outros: 0

Total: 4470

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos,
da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada